

**LAMPE RECHARGEABLE ATEX À LED**

2 Modèles, 2 Certifications



I 1 G Ex ia IIC T4 IP65



I 1 G Ex ia IIA T2 IP65



Caractéristiques techniques

Type de protection gaz (6090100)	I 1 G Ex ia IIC T4 IP65
Type de protection gaz (6090200)	I 1 G Ex ia IIA T2 IP65
Groupe d'appareil	I
Catégorie	1G
Zones dangereuses	0, 1 et 2
Classe de température	G T4 / G T2
Classe gaz	II C / II A
Type de lampe	LED blanches High Power

Référence	Tension de chargement	Autonomie 1 face / 2 faces	Lumen 1 face / 2 faces	Dimensions fermé / ouvert	Poids	IP
6090100	12 V & 230 V	12h	730	600 x 334 x 220 mm / 888 x 334 x 220 mm	8.4 kg	IP 65
6090200	12 V & 230 V	12h / 6h	730 / 1440	600 x 334 x 220 mm / 888 x 334 x 220 mm	8.4 kg	IP 65

Protection  
Câble d'alimentation  
Accessoires disponibles

En polycarbonate antistatique et ABS  
Cordon allume-cigare + cordon secteur  
Accroche sur poteau, sur structure métallique, pieds, chargeur solaire...

